Camaras frigorificas para cadaveres abertura lateral

CF 80/AL

Camaras frigorificas para cadaveres y ataúdes.

Datos técnicos lo principal	Estructura està realizada con paneles modulares componibles de espesor mm70, costituidas de espuma poliuretànica ISO3582 sin CFC, coeficiente de conductibilidad térmica 0,015Kcal/mh°C, inyectada entre dos paneles metàlicos de acero inox AISI 304 ancho 6/10 o de acero cincado-plastificado con film de PVC, atòxico, autoetinguible conforme alla norma sanitaria CE de color blanco, por le taquillas/entregada de color azul.
Estructura interior	Repisas interior en acero inoxidable sostén camilla o ataudes.
Taquillas/Entregada	Nùmero 2 pistones moderación taquilla en la fase de abertura, nùmero 3 charnelas por taquilla, y nùmero 1 manilla sin llave.
Camillas	Camillas en acero inoxidable AISI 304, con bordatura perimetral de contencion de los alpecines.
Instalacion frigorifica	Instalacion frigorífico monobloque que posicionar sobre el techo de la camaras frigorificas,se compone de compresor hermètico con gas ecológico R 404,las bateria de intercambio estàn realizadas in tuberia de cobre, el telar y la alettas son de aluminio.
Cuadro de mando	Panel de control LCD con teclas de tacto soave, les principales informaciones disponibles soy: interruptor on/off ,espìa alimentaciòn,temperadura programada, temperatura caras frigorificas,regulaciòn temperatura requerida, espìa compresor,espìa descongelatiòn,espìa ventilador,espìa alarma sonora,espìa alarma de alta e/o baja temperatura interno camaras frigorificas,contacto limpio por enlance alarma a distancia.

COMFIT s.a.s
Via Viberti 4
10141 Torino TO- Italy
Tel +39011720085
Fax +39011728870
comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con reserva de modificación sin preaviso de las características técnicas de los productos ilustrados.
Todos los derechos reservados. COMFIT sas, 05/2013

Aria nuova in laboratorio...

Acabado estandard CFS	Acero cincado-plastificado con film de PVC, atòxico, autoetinguible conforme alla norma sanitaria CE de color blanco por toda la estructura, por le taquillas/entregada de color azul.
Acabado inox CFI	Acero inox AISI 304 ancho 6/10, satinado al exterior de la cámara frigorifica, no satinado all'interior de la càmara frigorifica.
Acabado mixto CFIS	Acero inox AISI 304 ancho 6/10, satinado al enterior de la cámara frigorifica, acero cincado-plastificado con film de PVC de color blanco al exterior de la càmara frigorifica.
Modelos	**80/1 Camaras frigorificas para un cadaveres o ataúdes.** Dimensiones externas(AxPxA) cm230x85x100 Dimensiones internas (AxPxA) cm79x64x74 Taquillas (AxA) cm210x60 **80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataúdes.** Dimensiones externas(AxPxA) cm230x85x182 Dimensiones internas (AxPxA) cm216x66x150 Taquillas (AxA) cm210x60 **80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ataúdes.** Dimensiones externas(AxPxA) cm230x85x257 Dimensiones internas (AxPxA) cm79x66x225 Taquillas (AxA) cm210x60
Temperatura de funcionamiento normal TN	**80/1 Camaras frigorificas para un cadaveres o ataúd.** Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C Rendimiento frigorifico. VT -10°C 818W Potencia absorbida. 600W Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ Gas refrigerante. R 404 a Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 **80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataúdes.** Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C Rendimiento frigorifico. VT -10°C 1084W Potencia absorbida. 700W Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ Gas refrigerante. R 404 a Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 **80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ataúdes.** Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C Rendimiento frigorifico. VT -10°C 1884W Potencia absorbida. 1100W Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ Gas refrigerante. R 404 a Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43

COMFIT s.a.s
Via Viberti 4
10141 Torino TO- Italy
Tel +39011720085
Fax +39011728870
comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con reserva de modificación sin preaviso de las características técnicas de los productos ilustrados.
Todos los derechos reservados. COMFIT sas, 05/2013

Aria nuova in laboratorio...

Temperatura de funcionamiento a baja temperatura BT	**80/1 Camaras frigorificas para un cadaveres o ataúd.** Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C Rendimiento frigorifico. VT -20°C 600W Potencia absorbida. 700W Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ Gas refrigerante. R 404 a Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 **80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataúdes.** Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C Rendimiento frigorifico. VT -20°C 1184W Potencia absorbida. 900W Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ Gas refrigerante. R 404 a Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 **80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ataúdes.** Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C Rendimiento frigorifico. VT -20°C 1884W Potencia absorbida. 1100W Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ Gas refrigerante. R 404 a Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43
Dotaciones de serie	Cuadro de mando electrónico. Resistencia elèctrica anticondensaciòn en la tanquillas por camaras frigorificas en baja temperatura. Prensatelas apoyo cámara frigorífica. Camillas.
Accesorios	Tanquillas con portilla en vidrio. Registrador grafico de la temperatura. Grupo frigorífico auxiliar. Grupo frigorifico con condensacion de agua. Grupo frigorifico en installacion remota. Grupo frigorifico con tension de alimentacion 110-127V/60HZ Grupo frigorífico por climas tropicales. Cuadro de cambio funcionamiento alterno grupo frigorifico auxiliar. Ruedas por mover cámara frigorífica, sólo por 80/1 y 80/2. Pila de desague en el suelo de la camaras frigorificas. Manilla con llave. Rincones interno cámara frigorífica redondeada con suelo a tina.
Versiones especiales	Cámaras frigoríficas con medidas fuera estándar. Cámaras frigoríficas para cadàvers infectivos y/o radioactivos.
Montaje	El manual de instrucciones y dotado de dibujo cámara frigorífica con numeración paneles y disposiciòn de montaje. El grupo frigorífico monobloque es probado y listo al funcionamiento.
Embalaje	Empaqueto en caja de madera
Certificaciòn	Certificaciòn **CE**

Solicita presupuesto: comfit@tiscali.it

COMFIT s.a.s
Via Viberti 4
10141 Torino TO- Italy
Tel +39011720085
Fax +39011728870
comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con reserva de modificación sin preaviso de las características técnicas de los productos ilustrados.
Todos los derechos reservados. COMFIT sas, 05/2013

Aria nuova in laboratorio...